

1440KW康明斯柴油发电机组技术规格参数

发电机组技术参数：

生产厂商：上海藤岛实业有限公司	品牌：藤岛
机组型号：TDCK-1440GF	稳态电压调整率： $\leq \pm 0.5\%$
额定功率：1440KW	瞬态电压调整率： $\leq \pm 15\%$
额定功率因数： $\cos\Phi=0.8$ （滞后）	电压波动率： $\leq \pm 0.5\%$
额定输出电压：400V/230V	电压波形失真度： $\leq 5\%$
额定电流：2592A	电压稳定时间： $\leq 1.5\text{sec}$
额定频率/转速：50Hz/1500rpm	稳态频率调整率： $\leq \pm 2\%$
启动控制方式：电启动	瞬态频率调整率： $\leq \pm 5\%$
满载燃油耗量：205g/kw/h	频率稳定时间： $\leq 3\text{sec}$
燃油牌号：（标准）0#轻柴油（常温）	频率波动率（%）： $\leq \pm 0.5\%$
润滑油牌号：（标准）SAE15W / 40	噪声（LP1m）：100dB（A）
外形尺寸（mm）：5700*2280*2500	重 量：12500KG

柴油机技术参数：

品牌：CUMMINS	润滑油容量：212L
型 号：QSK50G7	类 型：四冲程，废气涡轮增压，直接喷射压燃式
功 率：1581KW	冷却方式：自带风扇水箱强制闭式循环水冷却
气缸数：16/V型	调速方式：电子调速
排气量：50L	缸径*行程：159mm*190mm
启动方式：DC24V电启动	转 速：1500rpm

发电机技术参数：

选配品牌：威克/斯坦福/马拉松	防护等级：IP22
发电机材质：纯铜	接线方式：三相四线、Y型接法
额定功率：1500KW	调节方式：AVR（自动电压调节器）
额定电压：400V/230V	输出频率：50Hz
绝缘等级：H级	励磁方式：无刷自励磁

发电机组标准配置如下：

Ø直喷式内燃发动机（柴油）；
Ø交流同步发电机（单轴承）；
Ø适合环境40℃—50℃散热器水箱、皮带驱动冷却风扇、风扇安全护罩；
Ø发电输出空气开关、标配控制屏；
Ø机组钢制共用底座（含：机组减振橡胶垫）；
Ø干式空气过滤器，燃油过滤器，润滑油过滤器、启动马达、并配有自充电发电机；
Ø启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；
Ø工业用9dB消音器及连接用标准件

Ø随机资料：柴油机及发电机原厂技术文件、发电机组说明书、合格证等。	
自选配件（费用另计）：	
Ø机油、柴油、水套、防冷凝加热器	Ø分体式日用燃油箱、一体式底座燃油箱
Ø电瓶浮充电器	Ø防雨型机组（箱柜）
Ø自保护、自启动机组控制屏	Ø静音型机组（箱柜）
Ø带“三遥”功能机组控制屏	Ø移动拖车型电站（箱柜拖车）
ØATS自动负载转换屏	Ø静音型移动电站（箱柜拖车）
保修期：	
（国内）机组调试验收合格后的12个月或累计运行1000小时；以先到期为准。	
由于产品质量问题实行免费维修或换件，终身有偿服务！	
（易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内）	
如因原厂调整则以原厂保固条例执行！	
执行标准：	
质量管理体系ISO9001	
行业执行标准GB/T2820.1997	
配送方式：	
上门自提、专车送货、汽车配载等	

